

CH<sub>2</sub> CH<sub>2</sub> CH<sub>2</sub> CH<sub>2</sub> CH<sub>2</sub>= CH<sub>2</sub> CH<sub>2</sub>= CH<sub>2</sub> CH<sub>2</sub>= CH<sub>2</sub> CH<sub>2</sub>= CH<sub>2</sub> CH<sub>2</sub>= CH<sub>2</sub> CH<sub>2</sub>= CH<sub>2</sub>



## آگهی فرآخوان شناسایی به شماره ۱۰/۱۴۰۲/۰۱۷

شرکت پتروشیمی ارونده (سهامی عام) در نظر دارد نسبت به شناسایی تولید کنندگان معتبر واجد شرایط جهت کیسه سه لایه پلی اتیلنی PE VALVE BAG مجتمع خود به شرح مشخصات جدول ذیل اقدام نماید. لذا از شرکتهای مجرب و توانمند در زمینه دعوت میشود مدارک و مستندات مرتبط خود را که شامل:

- ۱- اساسنامه، آگهی تاسیس و آگهی آخرین تغییرات
- ۲- سوابق اجرایی کارهای مشابه و یا سوابق مرتبط همکاری با پتروشیمی ها و یا پتروشیمی ارونده
- ۳- معرفی کارخانه یا کارگاه به همراه لیست تجهیزات
- ۴- سوابق گواهی حسن انجام کار مشابه

شرکت های تولید کننده موضوع فرآخوان موارد فوق الذکر را حداکثر تا ساعت ۱۲:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۰ به نشانی استان خوزستان - بندر امام خمینی - منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی - سایت ۳ - کد پستی ۶۳۵۶۱۷۸۷۳۴ شرکت پتروشیمی ارونده، به امور حقوقی و پیمانهای مجتمع پتروشیمی ارونده تحویل نمایند.

لازم به ذکر است که شرکت کنندگان قصد ارائه مدارک را دارند بر روی پاکت ارسالی شماره و موضوع فرآخوان مربوطه را مندرج نمایند.

متقابلیان شرکت در شناسایی در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر، میتوانند با شماره تلفن: ۰۶۱۵۲۱۲۶۴۷۲ تماس حاصل نمایند.

شایان ذکر است: این فرآخوان صرفاً جهت شناسایی تولید کنندگان داخلی میباشد.

ردیف	مشخصات فنی کیسه پلی اتیلنی
۱	کیسه PE.VALVE BAG سه لایه دو سر بسته، دهانه دار مطابق استاندارد DIN EN ۲۶۵۹۱-۱
۲	ابعاد کیسه ۱۴۰*۵۶۰*۶۲۰ میلی متر
۳	دهانه ولو ۱۲۵ میلی متر
۴	تلرانس مجاز برای ابعاد کیسه ها $\pm 5$ میلی متر
۵	وزن کیسه ولودار سه لایه ۱۸۰ گرم
۶	ضخامت کیسه ولودار $\pm 5$ میکرون
۷	مقاومت در برابر آزمونهای نظیر مقاومت کششی و برتاب
۸	نوع ولو، ولوهای زیر بسته، بطوریکه کاملاً Seal و ریزش نداشته باشد.
۹	دارای پرفرماز در سطح کیسه باشد.
۱۰	مواد اولیه کیسه PE.VALVE BAG پایی اتیلن سبک خطی (LD) و پلی اتیلن سنگین (HD)
۱۱	سطوح کیسه PE.VALVE BAG صاف، یکنواخت و عاری از هر گونه تاخوردگی
۱۲	طرح و لوگو و همچنین مشخصات که می باست درج گردد.